Anleitung: Füllanschluss (Aktivierung über Schlüsselschalter)

Bearbeitungsstand
27.02.2025

Bei der Verwendung der Füllanlage im Vorraum des Vereinsheims mit Aktivierung über den Schlüsselschalter ist der hier gezeigte Ablauf **verbindlich** einzuhalten.

Vor Benutzung

- ✓ Einweisung erfolgt
- ✓ Nutzungsgenehmigung schriftlich durch Vorstand erteilt
- ✓ Name des Nutzers in Berechtigungsliste aufgeführt

Flasche

- ✓ TÜV
- ✓ Fester Stand, gegen Umfallen gesichert
- ✓ Einwandfreier Zustand
- ✓ Nur eigene Flasche
- ✓ Druck kleiner 230 bar
- ✓ Enthält nur Luft

1. Schlüssel einführen

2. Schlüssel in „0“ Position (rechts bis Anschlag)

3. **Flaschenventil trockenblasen**
4. **Füllanschluss (handfest) anschließen**
5. **Entlüftungsschraube öffnen (links bzw. gegen Uhrzeiger)**

6. **Flaschenventil öffnen**
7. **Füllvorgang startet, warten bis keine Luft mehr strömt und Enddruck erreicht**

8. **Flaschenventil schließen**
9. **Entlüftungsschraube schließen (recht bzw. mit Uhrzeiger)**
10. **Füllanschluss abschrauben**
11. **Schlüssel in „I“ Position (links bis Anschlag)**
12. **Schlüssel in Mittelstellung/neutral**
13. **Schlüssel entnehmen**
14. **Eintrag in Füllliste (Druckbuchstaben, lesbar)**

Während des Füllvorgangs

- ✓ Anwesend sein
- ✓ Flaschen nicht unbeaufsichtigt am Füllanschluss

Fehlfunktion

- Füllvorgang abbrechen
- Selbstgefährdung ausschließen
- Gefahrenbereich verlassen
- Andere Personen vor Gefahren warnen
- **Nach Möglichkeit** Schlüsselschalter auf „0“ Position bringen
- **Nach Möglichkeit** Flaschenventil schließen
- Vorstand benachrichtigen